



[KW1526S - 1928]



[KW1550S - 1024]

Kommissionswagen KW1526S [Art.-Nr. 1928]
Kommissionswagen KW1550S [Art.-Nr. 1024]
Kommissionswagen KW1551S [Art.-Nr. 1026]

Kommissionswagen mit 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststeller. Ineinander schiebbar. Auflage mit **Gummiprofil** bei **KW1526S** und **KW1551S**, Auflage mit **Noppengummi** bei **KW1550S**, sowie Stapleraufnahme.

Commission Wagon KW1526S [Art.-No. 1928]
Commission Wagon KW1550S [Art.-No. 1024]

Commission Wagon with 4 directional wheels Ø 125mm, 2 wheels lockable, slid able into another. Support surface with **rubber profile** at **KW1526S** and **KW1551S**, support surface **nopped rubber stripes** at **KW1550S**.



[KW1551S - 1026]



[KW1550 - 1022]

Kommissionswagen KW1550 [Art.-Nr. 1022]

Kommissionswagen verschraubt mit 4 Lenkrollen, Ø 125mm davon 2 feststellbar. Auflage Profilgummi.

Commission Wagon KW1550 [Art.-No. 1022]

Commission Wagon screwed assembly with 4 directional wheels Ø 125mm, 2 wheels lockable. Support surface with rubber profile.

Kommissionswagen KW1500 [Art.-Nr. 1020]
Kommissionswagen KW2000 [Art.-Nr. 1027]

Robuste, verwindungsfreie Konstruktion. Rationaler und sicherer Fenstertransport. 4 Ösen für Kran- und Staplerbetrieb. Gummibelag zum Schutz von Kanten und Ecken. Transportrollen steckbar.

Commission Wagon KW1500 [Art.-No. 1020]
Commission Wagon KW2000 [Art.-No. 1027]

Robust construction, rational and safe window transport. 4 O-rings for crane and fork lift transport. Surfaces in rubber for protection of corners and edges. Surfaces inclined towards the back. Plug-in rollers.



Mit Stapleraufnahme



[KW2000 - 1027]

Art.-Nr.	1928	1024	1026	1022	1020	1027
Typ	KW1526S	KW1550S	KW1551S	KW1550	KW1500	KW2000
Auflagefläche	Profilgummi	Noppengummi	Profilgummi	Noppengummi	Profilgummi	Profilgummi
Ladebreite	800mm	800mm	760mm	720mm	760mm	760mm
Anlagehöhe	1500mm	1670mm	1670mm	1600mm	1000mm	1800mm
Länge	1050mm	1500mm	1500mm	1600mm	1900mm	1900mm
Breite	1100mm	1120mm	1120mm	1150mm	1050mm	1050mm
Höhe	1700mm	1970mm	1970mm	1900mm	1200mm	2000mm
Tragkraft	500kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg
Gewicht	45kg	70kg	78kg	65kg	90kg	150kg