

KOPIERFRÄSMASCHINEN

COPY ROUTING MACHINES



5402 – KF1-Quick



5473 – EKF-100S



4184 – KF130S-FC/3F-M



6407 – F104/3 2915 – F104/2

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
5402	KF1-Quick	Kopierfräsmaschine manuell, Spannung pneumatisch, Sprüheinrichtung, Kopierschablone, Anschläge, Seitenaufgabe, Spannzange für Fräuserschaft 8mm	Portable Copy Router. Copy Pin (1) with milled template (1), Pneumatic Clamping System. Collet 8mm.
5473	EKF-100S	Kopierfräsmaschine Einkopf für Alu- und PVC- Profile, zum Fräsen von Schlosskasten, Zylinder und Schlösser, 2 seitliche Profilanschläge, Spannzange 8mm, Kopierschablone, Kühlprüheinrichtung, 2 Spannzylinder und Wartungseinheit mit Manometer	One Spindle Copy Router for uPVC and Alu-profiles. Collet 8mm, Copy pins (2) with milled templates (2), Pneumatic clamping incl. maintenance unit with manometer
4184	KF130S-FC/3F-M	Kopierfräsmaschine mit Olivenbohrereinheit und Kopierfräseinheit oben, Motor 1kW, mit Standardwerkzeug 1HSS Fräser Ø10mm, 2HSS Bohrer rechts- laufend Ø10mm, 1HSS Bohrer links- laufend Ø12mm, Doppelspannung pneumatisch. Vorschub manuell.	Copy Router with triple drilling unit, copy unit on top, motor 1kW, incl. standard tools 1HSS router Ø10mm, 2HSS driller right-turn Ø10mm, 1HSS driller left-turn Ø12mm Pneumatic clamping double. Manual feed
7496	KF130S-FC/3F-A	Kopierfräsmaschine mit Olivenbohrereinheit und Kopierfräseinheit oben, Motor 1kW, mit Standardwerkzeug 1HSS Fräser Ø10mm, 2HSS Bohrer rechts- laufend Ø10mm, 1HSS Bohrer links- laufend Ø12mm, Doppelspannung pneumatisch. Vorschub automatisch.	Copy Router with triple drilling unit, copy unit on top, motor 1kW, incl. standard tools 1HSS router Ø10mm, 2HSS driller right-turn Ø10mm, 1HSS driller left-turn Ø12mm Pneumatic clamping double. Automatic feed.
2915	F104/2	Zweispindelkopierfräse mit einem senkrechten und einem waagerechten Kopierkopf, inkl. Kühlprüheinrichtung und pneum. horizontaler Doppelspannung, 3-fach Kopierstift, Kopierschablone horizontal und vertikal. 1 Satz HSS-Fräser Ø5mm, Ø8mm und Ø10mm.	Double Spindle Copy Router 1x vertical and 1x horizontal routing motors from front and back, Pneumatic Copy pins (3) with milled templates (3), pneumatic vertical and horizontal clamping, automatic cooling spray system
6407	F104/3	Dreispindelkopierfräse mit einem senkrechten und zwei waagerechten Kopierköpfen, inkl. Kühlprüheinrichtung und pneum. horizontaler Doppelspannung, 3-fach Kopierstift, Kopierschablone horizontal und vertikal. 1 Satz HSS-Fräser Ø5mm, Ø8mm und Ø10mm.	Three Spindle Copy Router 1x vertical and 2x horizontal routing motors from front and back, pneumatic copy pins (3) with milled templates (3), pneumatic vertical and horizontal clamping, automatic cooling spray system

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
Optionen / Options			
6421	F104/3-RB-DS	Rollenbahn 1500mm beidseitig für Kopierfräsmaschine Typ F104	Roller track 1500mm each side for Copy Router type F104
4185	KF130-ZVM/2300	Zentrieranschlag 2300mm für Typ KF130S	Self centering stop length 2.300mm for type KF130S
Weitere Ausführungen auf Anfrage / Further editions on request			

Art.-Nr	Type	Motor	Drehzahl	Spindel-drehzahl	Hub X Horizontal	Hub Y Vertikal	Hub Z Quer	Druck-Luft
5402	KF1-Quick	220V	27000U/min	27000U/min	210mm	100mm	100mm	6 bar
5473	EKF-100S	380V 0,75kW	2800U/min	12000U/min	300mm	130mm	150mm	6-8 bar
4184	KF130S-FC/3F-M	380V 0,75kW	2800U/min	12000U/min	400mm	125mm	190mm	6-8 bar
7496	KF130S-FC/3F-A	380V 0,75kW	2800U/min	12000U/min	400mm	125mm	190mm	6-8 bar
2915	F104/2	380V 1,1kW	2800U/min	12000U/min	440mm	120mm	130mm	6-8 bar
6407	F104/3	380V 1,1kW	2800U/min	12000U/min	440mm	120mm	130mm	6-8 bar