

STULPFRÄSMASCHINEN

MULLION MILLING MACHINES



10011 – SF125

10012 – SF125/2

10013 – SF125/S

5547 – SHFM3000

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
10011	SF125	Stulpfräsmaschine mit automatischem Arbeitsablauf nach dem Spannen mittels Fußschalter (rechts oder/und links) und Zweihandstart. Auflagetisch 1,3m x 0,75m Drehstrom Fräsmotor 1,1kW; 400V 3~; 2.800U/min, hydropneumatischer Fräsvorschub, einstellbare Fräslänge rechts und links, einstellbare Frästiefe rechts und links. Absaugstutzen Ø100mm, Frässcheiben- Ø125mm max.; Bohrung 27mm L=1300mm; B=1100mm; H=1500mm	Mullion milling machine with automatic workflow after clamping the workpiece via feet valve (right or/and left) and 2. hand control. Support table 1,3m x 0,75m, threephase motor 1,1kW; 400V 3~; 2.800 RPM, hydropneumatic milling feed, adjustable milling length and milling depth left and right. Device for exhaust connector Ø100mm, side milling cutter Ø125mm max.; bore 27mm L=1300mm; W=1100mm; H=1500mm
10012	SF125/2	Stulpfräsmaschine mit automatischem Arbeitsablauf nach dem Spannen mittels Fußschalter (rechts oder/und links) und Zweihandstart. Mit pneum. Fräshöhenverstellung für 2 unterschiedliche Fräser. Mit Auflagetisch 1,3x0,75m. Drehstrom Fräsmotor 1,1kW; 400V 3~; 2.800U/min, hydropneumatischer Fräsvorschub, einstellbare Fräslänge rechts und links, einstellbare Frästiefe rechts und links. Absaugstutzen Ø100mm, Frässcheiben- Ø max. 125mm; Bohrung 27mm. L=1300mm; B=1100mm; H=1500mm	Mullion milling machine with automatic workflow after clamping the workpiece via feet valve (right or/and left) and 2. hand control. Including pneumatic height adjustment for 2 different milling sets. Support table 1,3mx0,75m, threephase motor 1,1kW; 400V 3~; 2.800 RPM, hydropneumatic milling feed, adjustable milling length and milling depth left and right. Device for exhaust connector Ø100mm, side milling cutter Ø125mm max.; bore 27mm L=1300mm; W=1100mm; H=1500mm
10013	SF125/S	Stulpfräsmaschine mit automatischem Arbeitsablauf nach dem Spannen mittels Fußschalter (rechts oder/und links) und Zweihandstart. Mit einer Schnellwechselfspindel Ø40mm. Mit Auflagetisch 1,3x0,75m. Drehstrom Fräsmotor 1,1kW; 400V 3~; 2.800U/min, hydropneumatischer Fräsvorschub, einstellbare Fräslänge rechts und links, einstellbare Frästiefe rechts und links. Absaugstutzen Ø100mm, Frässcheiben- Ø max. 125mm; Bohrung 27mm. L=1300mm; B=1100mm; H=1500mm	Mullion milling machine with automatic workflow after clamping the workpiece via feet valve (right or/and left) and 2. hand control. Including quick exchange system for milling shaft Ø 40mm. Support table 1,3mx0,75m, threephase motor 1,1kW; 400V 3~; 2.800 RPM, hydropneumatic milling feed, adjustable milling length and milling depth left and right. Device for exhaust connector Ø100mm, side milling cutter Ø125mm max.; bore 27mm L=1300mm; W=1100mm; H=1500mm
5547	SHFM-3000	Stulpfräsmaschine mit verstellbaren Fräsanschlag und höhenverstellbare Frässpindel mit Handrad nach Skala, der Motor hat drei verschiedene Geschwindigkeiten und eine Umschaltung für Rechts-Linkslauf. Stutzen für Absaugung. L=660mm; B=610mm; H=1050mm.	Mullion milling machine with adjustable milling bed stop and adjustable milling shaft in height by handwheel and scale. Motor with 3 different speeds and switch from clockwise to anticlockwise rotation. Device for exhaust system. L=660mm; W=610mm; H=1050mm.