

HANDBOHRMASCHINEN - HANDSCHRAUBER

HAND DRILLING MACHINES – HAND SCREWING MACHINES



2102-BO502Z-RY



4204-Bosch BO-502



4203-Bosch PI-422



5071-PI422RY

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
2102	BO-502Z-RY	Bohrmaschine Druckluft, mit Zahnkranzfutter, Schlüssel und Stecknippel 1/4". Rechts-Linkslauf umschaltbar. Bohren in Stahl bis 10mm, Handlauf gummiert. 2.500 U/min.	Pressurised drilling machine with scroll, key and connection pin 1/4". Run clockwise-anticlockwise. Drilling in steel up to 10mm, rubbered grap. RPM 2.500.
4204	Bosch BO-502	Bohrmaschine Druckluft mit Schnellspannfutter. Werkzeugaufnahme 1/4". 2.800 U/min.	Pressurised drilling machine with quick exchange connector. Connection pin 1/4". 2.800 RPM.
4203	Bosch PI-422	Pistolen-Drehschrauber mit Überraschkuppelung Schrauben bis D= 5mm, 1.500 U/min rechts-links Lauf, Werkzeugaufnahme 1/4".	Pressurised screwing machine with friction clutch, screws up to D=5mm, 1.500 RPM, clockwise and anticlockwise run, connection pin 1/4"
5071	PI-422RY	Pistolen-Drehschrauber, mit Druckkuppelung, Rechts-/Linkslauf, Schnellwechselfutter, Drehzahl 1.800 U/min., Werkzeugaufnahme 1/4".	Pressurised screwing machine with pressure clutch, screws up to D=5mm, 1.800 RPM, clockwise and anticlockwise run, connection pin 1/4"

STAB-HANDSCHRAUBER MIT SCHRAUBENZUFÜHRUNG

HAND SCREWING MACHINES INCL. SCREW FEEDING UNIT



6337-SC1600



6338-SD2200



6585-WFT SD2200

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
6337	SC1600	Stabschrauber, Anschluß für autom. Schraubenzuführung mit 4m Schlauchpaket, Spannbacken für Schrauben-Ø 3,5-4,2mm, Schraubenlänge 15-40mm, Kopf-Ø 6,0-8,2mm, Rutschkupplung. 1600U/min, 0,8-2,2Nm, Hülsenführung.	Beam-Screw driver, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 6,0-8,2mm, with adjustable friction clutch. Drive 1.600RPM, 0,8-2,2Nm (Screwing in UPVC), sleeve guide.
6338	SD2200	Stabschrauber, Anschluß für autom. Schraubenzuführung mit 4m Schlauchpaket, Spannbacken für Schrauben-Ø 3,5-4,2mm, Schraubenlänge 15-40mm, Kopf-Ø 6,0-8,2mm, Rutschkupplung. 2200U/min, 1,0-3,5Nm, Hülsenführung.	Beam-Screw driver, strong edition, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 5,5-8,2mm, with adjustable friction clutch. Drive 2.200RPM, 1,0-3,5Nm, sleeve guide.
6585	WFT SD2200	Stabschrauber, Anschluß für autom. Schraubenzuführung, mit 4m Schlauchpaket, Spannbacken für Schrauben-Ø 3,5-4,2mm, Schraubenlänge 15-40mm, Kopf-Ø 6,0-8,2mm, Tiefenabschaltung, Drehzahl 2200 U/min, Drehmoment 1,0-3,5Nm, Wellenführung.	Beam-Screw driver, strong edition, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 5,5-8,2mm, with adjustable friction clutch. Drive 2.200RPM, 1,0-3,5Nm, drive shaft guide.