

PISTOLEN-HANDSCHRAUBER MIT SCHRAUBENZUFÜHRUNG

HAND SCREWING MACHINES INCL. SCREW FEEDING UNIT



2085-SCP1600



6318-SDP2200



6587-WFR SDP2200



6586-WFT SDP2200

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
2085	SCP1600	Pistolen-Handschauber, Anschluß für automatische Schraubenzuführung, mit Schlauchpaket, Spannbacken für Schrauben D=3,5-4,2mm, Schraubenslängen 15-40mm, Kopfdurchmesser 6,0-8,2mm, mit einstellbarer Rutschkupplung. Drehzahl 1600 U/min, Drehmoment 0,8-2,2Nm (Schrauben in PVC), Hülsenführung.	Pistol-Screw driver, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 6,0-8,2mm, with adjustable friction clutch. Drive 1.600RPM, 0,8-2,2Nm (Screwing in UPVC), sleeve guide.
6318	SDP2200	Pistolen-Handschauber, Anschluß für automatische Schraubenzuführung, mit Schlauchpaket, Spannbacken Schrauben D=3,5-4,2mm, Schraubenslänge 15-40mm, Kopfdurchmesser 5,5-8,2mm, Rutschkupplung. 2200 U/min, 1,0-3,5Nm (Schrauben in Armierung) Hülsenführung.	Pistol-Screw driver, strong edition, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 5,5-8,2mm, with adjustable friction clutch. Drive 2.200RPM, 1,0-3,5Nm (Screwing in steel), sleeve guide.
6587	WFR SDP2200	Pistolen-Handschauber, starke Ausführung, Anschluß für automatische Schraubenzuführung, mit Schlauchpaket, Spannbacken f. Schrauben D=3,5-4,2mm, Schraubenslänge 15-40mm, leicht einstellbare Rutschkupplung. 2200 U/min, 1,0-3,5Nm (Schrauben in Armierung). Wellenführung.	Pistol-Screw driver, strong edition, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 5,5-8,2mm, with adjustable friction clutch. Drive 2.200RPM, 1,0-3,5Nm (Screwing in steel), drive shaft guide.
6586	WFT SDP2200	Pistolen-Handschauber, starke Ausführung, Anschluß für automatische Schraubenzuführung, mit Schlauchpaket, Spannbacken f. Schrauben D=1,0-3,5mm mit zugehörigen, Schraubenslängen 15-40mm, mit einstellbarer Tiefenabschaltung, Drehzahl 2200 U/min, Drehmoment 1,0-3,5Nm (Schrauben in Armierung). Wellenführung.	Pistol-Screw driver, strong edition, connection for automatic screw feeding unit, incl. tube loader, clamping jaws for screws D=3,5-4,2mm, screw length 15-40mm, head-diameter 5,5-8,2mm, with adjustable depth regulation. Drive 2.200RPM, 1,0-3,5Nm (Screwing in steel), drive shaft guide.
6343	SC-P/SD-P/-I OT	Option zusätzlicher Handeinwurf ohne Tiefenabschaltung	Option, additional manual screw insert without depth regulator
6344	SC-P/SD-P/-J MT	Option zusätzlicher Handeinwurf mit Tiefenabschaltung	Option, additional manual screw insert incl. depth regulator
6342	SC-P/SD-P/-C	Tiefenabschaltung für Handschauber in Stab- und Pistolenform SCP/SDP/SC/SD	Depth regulator for hand screwing machine type beam- or pistol for SCP/SDP/SC/SD
6588	SC-P/SD-P/-B	Backenvorsatz für Pistolen-Stabschauber	Clamping jaws attachment for beam- or pistol screwdriver
6341	SP4M	Schlauchpaket 4m für Schrauber Typ SCP/SDP und Typ SC/SD	Tube loader 4m for screw drivers type SCP/SDP and SC/SD

OPTIONEN:



6343



6342



6588



6344