

SCHRAUBENZUFÜHRUNG


SCREW FEEDING UNIT



2084 – SA-MF2



8323 – SA-MF2-2E



6137 – FMS2430-MF3/KK

Art.-Nr	Type	Beschreibung	Description
2084	SA-MF2	Schraubenzuführgerät automatische Kippkasten-Schraubenzuführung, für Schraubenlänge 15-40mm, mit Wartungseinheit. Steuerleitung Schlauch 6/4mm. Anschluss 3/8". Geeignet für Handschrauber in Stab-/Pistolenform.	Screw feeding unit with automatic feed via overturning box, for screws length 15-40mm, incl. maintenance unit. Control tube 6/4mm, Connection 3/8". Ideal for hand-screwdrivers type beam- and pistol-driver.
8323	SA-MF2-2E	Schraubenzuführgerät 2 Etagen für autom. Kippkasten-Schraubenzuführung, für Schraubenlänge 15-40mm. Zur Verwendung von 2 unterschiedlich langen Schrauben. Für Schrauber und Schraubeneinheiten mit oder ohne Tiefenabschalt-signal. Steuerleitung Schlauch 6/4mm. Anschluss 3/8". Geeignet für Hand-schrauber in Stab-/Pistolenform.	Screw feeding unit with 2 levels and automatic feed via double overturning box, for screws length 15-40mm, incl. maintenance unit. For use of 2 different types of screws. For screw drivers with and without depth regulator. Control tube 6/4mm, Connection 3/8". Ideal for hand-screwdrivers type beam- and pistol-driver.
6137	FMS2430-MF3/KK	Schraubenzuführgerät, autom. Kippkasten-Schraubenzuführung, für Schraubenlänge 15-40mm, ohne Wartungseinheit. Steuerleitung Schlauch 6/4mm. Anschluss 3/8". Geeignet für integrierte Schraubervarianten.	Screw feeding unit with automatic feed via overturning box, for screws length 15-40mm, without maintenance unit. Control tube 6/4mm, Connection 3/8". Ideal for integrated screwdrivers.

Art.-Nr	Type	Füllmenge	Zuführleistung	Ø-Kopf	Ø-Schaft	L-Schrauben	Gewicht
2084	SA-MF2	1,5kg	60 – 80 Schrauben/min.	5 – 8mm	2,4-4,0mm	15 – 40mm	22 kg
8323	SA-MF2-2E						35 kg
6137	FMS2430-MF3/KK						21 kg

SCHRAUBVORSCHUBEINHEITEN

REINFORCEMENT SCREW DRIVERS

