



**Auslinkfräsmaschine manuell**

Die manuelle Auslinkfräsmaschine ist von 45°-90°-135° einstellbar und mit pneumatischer Werkzeug-Schnellwechsellvorrichtung ausgestattet. Frässpindel  $\varnothing 27\text{mm}$ , 2800U/min, Fräsweg 380mm, Drehstrom-Motor. Maximaler Fräserdurchmesser 210mm,  $H_{\text{max}}$  90mm. Druckluftanschluss 6-8 bar. Vertikale Doppelspann-vorrichtung, Revolver-Anschlag 4-Fach, automatische Kühlsprüheinrichtung, Stahlblechständer, Luftpistole.

**Optional:** - hydropneumatischer Fräsvorschub - Fräshöhenerweiterung bis  $H_{\text{max}}$  160mm



**Endmilling machine manual**

Endmilling machine with manual feed, adjustable angle 45°-90°-135° with pneumatic quick exchange of the cutter. Complete with milling spindle 2.800 rpm, milling stroke 380mm. Three phase motor. Maximum cutter disk dimension 210mm,  $H_{\text{max}}$  90mm. Compressed air connection 6-8 bar. Pneumatic workpiece clamping vertical doubled, revolver stop with 4 depth positions, automatic cooling spray system, air gun with spiral hose.

**Option:** - Hydropneumatic milling feed - Milling height extension up to  $H_{\text{max}}$  160mm



**Fraiseuse manuelle**

Fraiseuse manuelle, réglable de 45°-90°-135° et équipée de changement rapide pneumatique. Diamètre arbre 32mm, 2800 T/min, course 380mm, moteur 3 phases. Dimension maximale de la fraise 210mm,  $H_{\text{max}}$  90mm. Raccordement à l'air 6-8 bar. Serrage vertical, butée revolver 4 positions, pulvérisation automatique, soufflette.

**Equipement sur demande :** - Avance oléopneumatique tête - Fraise  $H_{\text{max}}$  160mm

Modell							
<b>AKF126</b>	380V 50Hz	1x 1,5 kW	6-8 bar	D = 210mm d = 27mm (d = 32mm)	Fräsersatz Cutter Set Jeu fraise	130 kg	L = 1050mm B = 850mm H = 1600mm