

Wetterschenkelausführung – Edition with window sill opening

Art.-Nr.	Typ Type	L-Rolle L-Roller	Anlage Surface	Anlage Surface	Rollen-Typ Type of roller	Länge Length
Typ: 1x Gleitprofil oben und 1x unten, mittig 2 Kunststoffrollenleisten RVL26. Anlage in der Höhe einstellbar Type: 1x sliding profile top and bottom, centered 2 PVC-roller laths. Height adjustment of surface position.						
1165	RVWD2622	200mm	2x GP	2x RVL26	1	2000mm
1166	RVWD2623	200mm	2x GP	2x RVL26	1	3000mm
Typ: Anlage mit 4 Gleitprofileleisten GG20. Anlage in der Höhe einstellbar. Type: Surface with 4 sliding profile laths GG20. Height adjustment of surface position.						
3311	RVWD2622-4G	200mm	4x GP	4x RLH50G	1	2000mm
3312	RVWD2623-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	1	3000mm
3459	RVWD2652G-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	5/5	2000mm
3460	RVWD2653G-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	5/5	3000mm

ROLLENBAHN - VERTIKAL DREHBAR & FAHRBAR ROLLER CONVEYOR - VERTICAL ROTATABLE & DRIVEABLE

Die Vertikal Rollenbahn Typ RVDF ist 360° drehbar und fahrbar mit Spurkranzrollen und dient zum Transport von Fensterelementen, und eignet sich auch als Puffer zwischen den Arbeitsgängen.

Ideal auch zum Wenden der Anlagefläche von Innen- zur Außenseite und Bestücken mehrerer Montagelinien.

Technische Daten siehe Tabelle. Die Ausführung der Auflagerollen kann separat gewählt werden. Kantenschutz besteht bei jedem Anfangs- und Endständer.

Es besteht folgende Auswahl: Stahlrollen, PVC-Rollen oder Stahlrollen mit PVC-Schutzmantel zum speziellen Schutz für das Fensterprofil.



Art.-Nr.	Typ Type	L-Rolle L-Roller	Anlage Surface	Anlage Surface	Rollen-Typ Type of roller	Länge Length
Typ: Anlage mit 3 Gummirollenleisten RLH50G und 2 Gleitleisten unten. Anlage in der Höhe einstellbar Type: Surface with 3 rubber-roller laths and 2 sliding prof. at bottom. Height adjustment of surface position.						
5340	RVDF2642/3	200mm	2x GP	3x RLH50G	1	3000mm
5665	RVDF2642/4	200mm	2x GP	3x RLH50G	1	4000mm
5231	RVDF2645/3	500mm	2x GP	3x RLH50G	1	3000mm
5666	RVDF2645/4	500mm	2x GP	3x RLH50G	1	4000mm
5667	RVDF2645/3G	500mm	2x GP	3x RLH50G	5/5	2000mm
5668	RVDF2645/4G	500mm	2x GP	3x RLH50G	5/5	3000mm

Zubehör für die Rollenbahn vertical & fahrbar / Options for all the roller conveyor vertical & mobile

1155	RV2602/200	200mm	Endstopper für Rollenbahnbreite 200mm	End stopper for roller conveyor width 200mm
1156	RV2602/500	500mm	Endstopper für Rollenbahnbreite 500mm	End stopper for roller conveyor width 500mm
4793	RV2602/200P	200mm	Endstopper pneum. für Rollenbahnbreite 200mm, ohne Handventil	End stopper pneumatic for roller conveyor width 200mm, without handvalve
4794	RV2602/500P	500mm	Endstopper pneum. für Rollenbahnbreite 500mm, ohne Handventil	End stopper pneumatic for roller conveyor width 500mm, without handvalve
2087	RV2603/200	200mm	Kantenschutzrolle für Anfangs- oder Endständer	Corner protection bottom for start- or end stand
2088	RV2603/500	500mm	Kantenschutzrolle für Anfangs- oder Endständer	Corner protection bottom for start- or end stand
4795	RV2600/DBP		Drehbremse pneumatisch mit Handventil, für vertikal Rollenbahn fahrbar-drehbar	Rotation brake pneumatic with hand valve, for vertical roller conveyor mobile- rotatable