

**SK8-2**



**SK8-3**



**SK8-2 / SK8-3**



**Wasserschlitzzfräse manuell Typ SK8-2 [5808]**

Wasserschlitzzfräse manuell mit 2 Drehstrommotoren 11.800 U/min., 2 Spannzylinder horizontal. Die SK8-2 hat 2 Fräsaggregate, vertikal für Wasserschlitze im Falz von oben und Wasserschlitze für Ablauf von unten.



**Wasserschlitzzfräse manuell Typ SK8-3 [5805]**

Wasserschlitzzfräse manuell mit 3 Drehstrommotoren 11.800 U/min., 2 Spannzylinder horizontal. Die SK8-3 hat 3 Fräsaggregate, vertikal für Wasserschlitze im Falz von oben und Wasserschlitze für Ablauf von unten, sowie horizontale Wasserschlitze hinten.



**Manual drainage router Type SK8-2 [5808]**

Manual drainage router, manual routing feed with 2 three phase Motors 1 x TOP rebate, 1 x BOTTOM face or 1 x BACK concealed drainages, pneumatic clamping horizontal. SK8-2



**Manual drainage router Type SK8-3 [5805]**

Manual drainage router, manual routing feed with 2 three phase Motors 1 x TOP rebate, 1 x BOTTOM face and 1x BACK concealed drainages, pneumatic clamping horizontal. SK8-3

Technische Daten	SK8-2	SK8-3
Art. Nr.	5808	5805
Motoren Stück	0,28 kW 2	0,28 kW 3
Drehzahl	11800 U/min.	11800 U/min.
Spannung	230/400V 3- 50Hz	230/400V 3- 50Hz
Spannzange	8mm max.	8mm max.
Fräsbereich oben hinten unten	55x100x65mm ----- 75x50x60mm	55x100x65mm 105x55mm 75x50x60mm
Einspannhöhe	110mm max.	110mm max.
Druckluft	6-8 bar	6-8 bar
L x B x H	450x600x1600mm	450x600x1600mm
Gewicht	70Kg	75Kg